



**Specificaties Ledvance LED Breedstraler Endura Spot Zwart 8W 750lm 50D - 840 Koel Wit | IP55 - Bewegings- en lichtsensor - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 236758                      |
| EAN                        | 4058075228887               |
| Merk                       | Ledvance                    |
| Fabrikantnaam              | E PRO SPOT S 8W 840 IP55 DG |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 30000                       |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 8                           |
| Vervangt (Watt)              | 10                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 750                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 94                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 50                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                  |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 3-Pole (L, N, PE)    |
| Optische Afdekking       | Polycarbonate (PC)             |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                    |
| IP-Waarde                | IP55 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Kleur Armatuur           | Donkergrijs                    |
| Behuizing                | Polycarbonaat                  |
| Kleur behuizing          | Grijs                          |
| Product Serie            | Endura                         |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 87  |
| Breedte (mm) | 58  |
| Hoogte (mm)  | 187 |

## Waarom Lampdirect?

## Sensor Informatie

|                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortype             | Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist van Europa</b> Bewegingssensor, Schemerschakelaar  <b>Offerte op maat</b> |
| Sensorbereik (m)       | 1,5 m - 12 m                                                                                                                                                                                             |
| Sensor Tijdsinstelling | 2 sec - 15 min                                                                                                                                                                                           |

