



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Bouwlamp Panel Donker  
Grijs 50W 4500lm 110D - 840 Koel Wit  
| IP20 - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 243844                           |
| EAN                        | 4058075576599                    |
| Merk                       | Ledvance                         |
| Fabrikantnaam              | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 25000                            |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 50                          |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 110               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Montage                  | Vloermontage                 |
| Armatuur Aansluiting     | Protective contact Plug type |
| Optische Afdekking       | Polycarbonate (PC)           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                  |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule               |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +40                   |
| Kleur Armatuur           | Oranje                       |
| Behuizing                | Aluminium, Polycarbonaat     |
| Kleur behuizing          | Oranje                       |
| Product Serie            | Worklight                    |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 50  |
| Breedte (mm) | 201 |
| Hoogte (mm)  | 141 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sensortype                                                                                                                                   | Geen sensor                                                                                                        |  |
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa |  <b>Offerte</b> op maat       |  |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                        |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |  |