



**Specificaties Philips LED Paneel  
Coreline RC120B 36W 3400lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <25 - Dali  
Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 207015                              |
| EAN                        | 8718291266488                       |
| Merk                       | Philips                             |
| Fabrikantnaam              | RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 50000                               |
| Product Serie              | RC120B                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 36                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400                        |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 94                                         |
| Kantelbaar                   | Nee                                        |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                        |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht                     |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                          |
| Armatuur Aansluiting         | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Inclusief Driver             | Ja                                         |
| Powerfactor                  | >0.90                                      |
| Type product                 | LED Panelen                                |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                    | 26648800                             |
| Montage                 | Inbouwmontage                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                           |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Staal                                |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

