



Specificaties Philips LED Downlight  
Coreline RS140B 8W 650lm 32D - 840  
Koel Wit | 95mm - IP65 - Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 231758                         |
| EAN                        | 8718699382797                  |
| Merk                       | Philips                        |
| Fabrikantnaam              | RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur)           | 50000                          |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 8                           |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar                     |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 650                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 82                          |
| Gradenbundel (graden)        | 32                          |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Inclusief Driver | Ja              |
| Type product     | LED Inbouwspots |

## Armatuur Informatie

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Inclusief Lamp              | Ja                               |
| Montage                     | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)               | 78                               |
| Optische Afdekking          | PC (Polycarbonaat)               |
| Geschikt voor Buitengebruik | Ja                               |
| IP-Waarde                   | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur         | -10 tot +40                      |
| Behuizing                   | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur              | Wit                              |
| Noodverlichting             | Geen Noodverlichting             |
| Afwerking Reflector         | PC (Polycarbonate)               |
| Powerfactor                 | >0.90                            |
| Kantelbaar                  | Nee                              |
| Armatuur Aansluiting        | PI (6-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie               | RS140B                           |

## Afmetingen

Hoogte (mm)

## Waarom Lampdirect?

59.9

Diameter (mm)

95



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

Sensortype

Geen sensor

