



Specificaties Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840 CCT | 30x120cm - UGR<22 - Backlit - TRIAC Dimmable

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 255278                                                                            |
| EAN                        | 8719157066372                                                                     |
| Merk                       | Noxion                                                                            |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 300*1200 Backlit - TRIAC dimmable |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                            |
| Levensduur (uur)           | 90000                                                                             |
| Product Serie              | Delta Value                                                                       |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                         |
| Watt                   | 28                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar                      |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |
| Kleurinstelling        | CCT                          |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3920                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Druk Terminal          |
| Afwerking Reflector          | Mat                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 40                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | Aluminium, Metaal            |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 32       |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

