



Specificaties Philips LED Paneel  
TrueBlend 32W 4200lm - 940 Koel Wit  
| 120x30cm - UGR < 18 - Beste  
Kleurweergave - Dimbaar - Bewegings-  
en Lichtsensor - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 251916                                   |
| EAN                        | 8720169621985                            |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                               |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                                           |
| Watt                         | 32                                             |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                                        |
| Dimbaar                      | Dimbaar i.c.m. een dimbaar voorschakelapparaat |
| Kleurcode                    | 940 Koel Wit                                   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit                                  |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave                 |
| Lichtkleur                   | Wit                                            |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4200                                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 131                                            |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem       |
| Powerfactor              | >0.90                  |
| Type product             | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 18                  |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)    |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +25              |
| Noodverlichting         | 3 uur Noodverlichting |
| Kleur Armatuur          | Wit                   |
| Behuizing               | Staal                 |
| Kleur behuizing         | Wit                   |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 300      |
| Hoogte (mm)           | 100      |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Bewegingssensor, Schemerschakelaar



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

